

Печать	Метод печати	Прямая линейная термопечать
	Разрешение	203 dpi (8 точек / мм)
	Скорость печати	Макс. 100 мм/сек.
	Ширина печати	48 мм
Память	Флеш	16 МБ
Шрифты	Китайские	GBK 16x16, 24x24 точек
	Буквенно-цифровые	ASCII 8x16, 12x24 точек
	Пользовательские	Да
	Кодировки	74
Штрих-коды	1D	UPC-A, UPC-E, EAN8, EAN13, CODE39, ITF, CODEBAR, CODE128, CODE93
Графика		Поддержка растровой печати с различной плотностью и печать пользовательской растровой графики. (Макс. размер растровой графики - 40 КБ, общий размер - 64 КБ)
Распознавание	Сенсоры	Нет бумаги
LED Индикаторы	Питание	Красный LED
	Ошибка	Синий LED
Блок питания	Вход.	100 В - 240 В
	Выход.	12 В / 2 А
Бумага	Тип бумаги	Чековая термобумага
	Ширина бумаги	58 мм
	Толщина бумаги	0.056 ~ 0.1 мм
	Диаметр рулона	Макс. 83 мм
	Загрузка	Лёгкая загрузка бумаги
	Отрезка	Ручной отрыв
Физические характеристики	Условия работы	-5°C~50°C, 25%~80% О.В.
	Условия хранения	-40°C~60°C, 5%~95% О.В.
	Размеры	186(Д)х114(Ш)х128(В) мм
	Вес	1.06 кг (Без рулона бумаги)
Опции и Аксессуары	Аксессуары	USB Кабель, Serial кабель, Параллельный кабель
Программное Обеспечение	Эмуляция	ESC/POS
	Драйвер	Windows XP / Vista / Win7 / Win8 / Win10 / PosReady / Linux / OPOS
	SDK	WinCE, Win Mobile, Android
Интерфейсы		USB, RS-232, Параллельный, Ethernet, Денежный ящик (Опционально)